



<b>CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES</b>	
<b>Alimentazione elettrica / Power supply</b>	400V/ 50Hz / Trifase + Terra
<b>Potenza installata/Va Installed power /Va</b>	5 Kw
<b>Pressione di lavoro / Bar / Air pressure/Bar-Psi</b>	6 bar / 87.0228 Psi
<b>Consumo pneumatico / Air Consumption</b>	850 NI/min
<b>Peso netto /kg Net weight / kg</b>	700kg
<b>Dimensioni LxPxH/mm / Overall dimensionLxWxH/mm</b>	1200x2400x1850mm
<b>Fascia max bobina film / Film reel width max</b>	630mm
<b>Tipo confezione / Bagshapes</b>	A cuscino, fondo quadro, zip
<b>Velocità / Production cycles</b>	Fino a 100bpm – Up to 100ppm
<b>Tipologia incarto / Film</b>	Accoppiato, bisaldante,
<b>Prodotto lavorato / Kind of product</b>	Alimentare e non, farmaceutico

La confezionatrice inclinata RIAS si caratterizza per l'inclinazione variabile della struttura in base al tipo di prodotto fragile lavorato;

dotata di una struttura solida, semplice da ispezionare per le manutenzioni e versatile nell'adattamento all'esigenza di confezionamento, la confezionatrice ha un funzionamento del tutto automatico. Essa è facilmente integrabile in linee di produzione e di confezionamento esistenti o fornibili ex novo, e si distingue per la semplicità nella gestione e nell'interfaccia operatore.

#### PANNELLO COMANDI

Pannello interfaccia operatore tramite touch-screen a colori per:

- impostazione programmi di lavoro
- impostazione temperature barre saldanti
- vari livelli di accesso tramite password
- scelta lingua

Accessori:

- Tubo formatore inox per confezionamento in ATM
- Kit fondo quadro
- Kit per confezione a 4 saldature
- Assestatore prodotto
- Marcatore a caldo o a trasferimento termico
- Encoder
- Fotocellula per stampa centrata
- Pinze saldanti teflonate
- Pneumatica o motorizzazione brushless
- Applicatore di etichette